

FICHA TÉCNICA VINILOS

GENERALIDADES:

Pintura a base de agua elaborada con pigmentos y resinas de alta calidad que proporcionan acabados de alto cubrimiento y duraderos.

USOS:

Para acabado sobre cemento, estuco, yeso, madera, ladrillo ó asbesto – cemento en cielo rasos y paredes interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar ceca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada y a base de carburo. Antes de pintar se deben resanar y lijar las grietas, agujeros y otros defectos que pueden afectar el acabado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

1. Mezclar la pintura hasta que quede homogénea.
2. Se debe diluir 4 partes de pintura por 1 parte de agua en volumen para su aplicación con brocha ó rodillo y una proporción de 4 partes de pintura por 2 partes de agua en volumen cuando sea con pistola.
3. Se aplica 1 mano de pintura y se deja secar de 2 a 4 horas entre capas.

PRECAUCIONES:

1. No debe mezclarse con cemento blanco, cal, yeso, otras pinturas o solventes.
2. No debe emplearse en superficies excesivamente húmedas ni en construcciones industriales de ambientes muy ácidos ó alcalinos.
3. No se debe lavar, los tipo 1 y 2, antes de 30 días de aplicación y en ningún caso con detergente. Use jabón de tocador.
4. Debe mantenerse cerrado después de cada uso y alejado de los niños. En caso de contacto con la piel, limpiar con agua y jabón, si hay contacto con los ojos, lavar con abundante agua, si es ingerido buscar atención médica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en recipientes originales cerrados y lejos de toda fuente de ignición. El lugar de almacenamiento debe tener una adecuada ventilación, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada. Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando. Se debe almacenar a temperatura de 25°C. Para evitar la formación de nata en el almacenamiento de envases mermados, se agrega un poco de agua potables y sin revolver se tapa bien el envase.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VINILOS

Presentación	:	Cuñetes y galón.
Colores	:	ver carta de colores
Acabados	:	mate
Tipo de vehículo	:	Resinas vinil acrílica.
Secado a 25°C	:	30 minutos al tacto, 1 hora para segunda mano.
Viscosidad	:	100 – 110 Uk
Densidad	:	5,3 a 5,5
Tiempo de vida en el envase	:	Un año
Rendimiento	:	
Practico	:	30 a 40 m ² /galón
Disolventes	:	
Recomendados	:	Agua